

LT

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal reglamento (ES) Nr. 305/2011 (Statybos produktų reglamentas) III priedą

„Hilti“ tvirtinimo elementas XI-FV
Nr. Hilti-DX-DoP-002

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: „Hilti“ tvirtinimo elementas XI-FV

2. Tipo, partijos ar serijos numeris, ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: tipas ir partijos numeris yra nurodyti ant pakuotės

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Paskirtis	Parakinis tvirtinimo elementas, skirtas tinkuojamoms sudėtinėms šilumos izoliacijos sistemoms, atitinkančioms ETAG 004 reikalavimus, tvirtinti prie nepadengto gelžbetonio arba betono
Pagrindinė medžiaga	Normalaus svorio betonas (nuo C12/15 iki C35/45)
Aplinkos sąlygos	Kaimo ir pramoninė aplinka
Galimi ilgiai (izoliacijos storis)	60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį: „Hilti Aktiengesellschaft“, Tiesioginių tvirtinimo elementų padalinys, 9494 Šanas, Lichtenšteino kunigaikštystė

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: 2+ sistema

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: netaikoma

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: DIBt, „Deutsches Institut für Bautechnik“ išdavė ETA-03/0004 pagal CUAP 06.04/06. Paskelbtoji įstaiga MPA-Stuttgart 0672 atliko trečiosios šalies užduotis pagal 2+ sistemą ir išdavė gamyklinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatą 0672-CPD-0038.

9. Deklaruotos eksploatacinės savybės:

Esminės savybės	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Būdingasis atsparumas tempimui	Žr. ETA-03/0004 4 priedą	ETA-03/0004
Dalinis saugos koeficientas		
Taškinis šilumos pralaidumo koeficientas	Žr. ETA-03/0004 4.2.5 skyrių	
Plokštelės standumas	Žr. ETA-03/0004 4.2.6 skyrių	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Tassilo Deinzer

Tiesioginio tvirtinimo elementų padalinio vadovas

Norbert Wohlwend

Tiesioginio tvirtinimo elementų kokybės vadovas

„Hilti Aktiengesellschaft“, Šanas: 2013 m. liepos 1 d.