

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal III priedą Reglamente (ES) Nr. 305/2011 (Statybos produktų reglamentas)

Hilti priešgaisrinis skiedinys CFS-M RG

Nr. Hilti CFS-M RG

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Hilti priešgaisrinis skiedinys CFS-M RG

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Ugnies plitimo stabdymo ir sandarinimo produktas, pritaikytas perėjoms (pavedimams) sandarinti, žr. ETA-12/0101 (2017-04-30)

Kabelių perėjos (pavedimai)	Kabeliai, kabelių pluoštai, kabelių loveliai ir kanalai
Vamzdžių perėjos (pavedimai)	Metaliniai ir plastikiniai vamzdžiai
Įvairių tipų elementų perėjos (pavedimai)	Kabeliai, kabelių dėklai, metaliniai ir plastikiniai vamzdžiai

3. Gamintojas:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

1 sistema

5. Europos vertinimo dokumentas:

EAD 350454-00-1104: „Ugnies plitimo stabdymo ir priešgaisrinio sandarinimo produktai – perėjų (pavedimų) sandarikliai“

Europos techninis įvertinimas:

ETA-12/0101 (2017-04-30)

Techninio vertinimo įstaiga:

Austrijos statybos inžinerijos institutas (OIB)

Notifikuotosios įstaigos:

MPA Braunschweig, Nr. 0761

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminė ypatybė	Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)	Suderinta techninė specifikacija / patikros metodas
Reakcija į ugnį	A1 klasė	EN 13501-1
Atsparumas ugniai		EN 13501-2.
Oro pralaidumas		EN 1026
Vandens pralaidumas		Eksploatacinės savybės nebuvo įvertintos
Pavojingų medžiagų turinys ar išleidimas		Europos Tarybos direktyva 67/548/EEB ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 bei EOTA TR 034
Mechaninis atsparumas ir stabilumas	Žr. ETA-12/0101 (2017-04-30)	TR001
Atsparumas smūgiams / judėjimui		TR001
Adhezija		TR001
Oru sklindančio garso izoliacija		EN ISO 717-1 ir EN ISO 20140-10
Šiluminės savybės		EN12667
Patvarumas ir tinkamumas naudoti	$Y_{1,(-5/+70)^{\circ}C}$	TR024
Pralaidumas vandens garams	Žr. ETA-12/0101 (2017-04-30)	Eksploatacinės savybės nebuvo įvertintos

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik pirmiau nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Markus Schneider
Head of BU Code, Approval & Regulation
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation

Luca Sironi
Head of Marketing
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation