

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 2873-CPR-201-41

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Jungtis „Hilti HCC-B“ su įpurškimo sistema „Hilti HIT“ HCC-B

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Produktas	Paskirtis
Esamų betoninių konstrukcijų sutvirtinimo naudojant betono perdangą jungtis	Dviejų betono produktų sujungimo skirtingu laiku jungtis (esamas betonas ir betono perdanga)

3. Gamintojas:

Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. ESPVT sistema (-os):

1 sistema

5. Europos vertinimo dokumentas:

EAD EAD 332347-00-0601

Europos techninis įvertinimas:

ETA-18/1022 (05/05/2023)

Techninio vertinimo įstaiga:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

2873 - IFSW Darmstadt

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1)

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
Būdingosios esamo betono varžos; krašto atstumas ir tarpai (statinė ir kvazistatinė įtampas apkrova)	Žr. priedus C1, C2, C3, B3
Būdingosios betono perdangos varžos; krašto atstumas ir atstumas (statinė ir kvazistatinė įtempimo apkrova)	Žr. priedus C4, B3
Šlyties sąsajos parametrai esant statinei, kvazistatinei ir ciklinei nuovargio apkrovai	Žr. priedus C4

Sauga kilus gaisrui (BWR 2)

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
Reakcija į ugnį	Inkaravimo vietos atitinka ... klasės reikalavimus A1

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Lars Taenzer

Padalinio vadovas

Inkarų padalinys

Jürgen Gebhard

Kokybės vadovas

Inkarų padalinys