



LT

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0432-CPR-00242-03

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Užveržimo momentu kontroliuojamas išsiplečiantis inkaras Hilti HST4-R HST4

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Produktas	Paskirtis
Metaliniai inkarai, skirti naudoti betone	Tvirtinimo prie statybinių konstrukcijų, jų sujungimo arba sutvirtinimo produktas

3. Gamintojas:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. ESPVT sistema (-os):

1 sistema

5. Europos vertinimo dokumentas:

EAD 330232-01-0601

Europos techninis įvertinimas:

ETA-21/0878 (10.03.2025)

Techninio vertinimo įstaiga:

CSTB – Centre Scientifique et Technique du Batiment

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

0432 - MPA NRW

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1)

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
Būdingasis atsparumas statinei ir kvazistatinei apkrovai, poslinkiams	Žr. priedus C1 - C5
Būdingojo atsparumo seisminiam poveikiui kategorija C1	Žr. priedus C6, C7
Būdingojo atsparumo seisminiam poveikiui kategorija C2, poslinkiai	Žr. priedus C8 - C10
patvarumas	Žr. priedus B1

Sauga kilus gaisrui (BWR 2)

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
Reakcija į ugnį	Inkaravimo vietos atitinka ... klasės reikalavimus A1
Atsparumas ugniai	Žr. priedus C11 - C13

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Lars Taenzer

Padalinio vadovas

Inkarų padalinys

Jürgen Gebhard

Kokybės vadovas

Inkarų padalinys

Hilti Aktiengesellschaft

Schaan, 2025-03-28



dop_LT_03-02_000001136687_Hilti HST4-R HST4.pdf