

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 2873-CPR-201-7

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Įšvirkštimo sistema, skirta naudoti mūre HIT-HY 270

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Produktas	Paskirtis
Metaliniai inkarai, skirti naudoti mūrijose	Skirti tvirtinti ir (arba) atremti į mūrą, konstrukcinius elementus (kurie prisideda prie statinio stabilumo) arba sunkius blokus.

3. Gamintojas:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. ESPVT sistema (-os):

1 sistema

5. Europos vertinimo dokumentas:

ETAG 029 (laida 04-2013) naudojamas kaip

Europos techninis įvertinimas:

ETA-13/1036 (12.12.2017)

Techninio vertinimo įstaiga:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

2873 - IFSW Darmstadt

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1)

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
Būdingasis atsparumas statinei ir kvazistatinei apkrovai, poslinkiams	Žr. priedus C1 and C3 to C30
Darbo vietų bandymų sumažinimo koeficientas (β faktorius)	Žr. priedus C1
Atstumai iki krašto ir tarpai	Žr. priedus C2 to C30
Grupės tvirtinimo elementų grupės koeficientas	Žr. priedus C2 to C30

Sauga kilus gaisrui (BWR 2)

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
Reakcija į ugnį	Inkaravimo vietos atitinka ... klasės reikalavimus A1
Atsparumas ugniai	Nenustatyta našumas

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Lars Taenzer

Padalinio vadovas

Inkarų padalinys

Jürgen Gebhard

Kokybės vadovas

Inkarų padalinys

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 2873-CPR-201-49

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Įšvirkštimo sistema, skirta naudoti mūre HIT-HY 270

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Produktas	Paskirtis
Metaliniai inkarai, skirti naudoti mūrijose	Skirti tvirtinti ir (arba) atremti į mūrą, konstrukcinius elementus (kurie prisideda prie statinio stabilumo) arba sunkius blokus.

3. Gamintojas:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. ESPVT sistema (-os):

1 sistema

5. Europos vertinimo dokumentas:

EAD 330076-01-0604

Europos techninis įvertinimas:

ETA-19/0160 (30.10.2023)

Techninio vertinimo įstaiga:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

2873 - IFSW Darmstadt

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1)

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
Charakteristinis atsparumas statinei ir kvazi-statinei apkrovai	Žr. priedus B7 - B9, C1 - C30

Sauga kilus gaisrui (BWR 2)

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
Reakcija į ugnį	Inkaravimo vietos atitinka ... klasės reikalavimus A1

Higiena, sveikata ir aplinka (BWR3)

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
Pavojingų medžiagų kiekis, išmetimas ir (arba) išleidimas	Nenustatyta našumas

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Lars Taenzer

Padalinio vadovas

Inkarų padalinys

Jürgen Gebhard

Kokybės vadovas

Inkarų padalinys



LT

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 2873-CPR-201-79

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
Įšvirkštimo sistema iš vientisų plytų HIT-HY 270

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Produktas	Paskirtis
Metalinis švirkščiamasis inkaras, skirtas naudoti mūruose	Tvirtinimo prie statybinių konstrukcijų, jų sujungimo arba sutvirtinimo produktas

3. Gamintojas:
Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. ESPVT sistema (-os): 1 sistema

5. Europos vertinimo dokumentas: EAD 330076-01-0604
Europos techninis įvertinimas: ETA-22/0395 (25.09.2023)
Techninio vertinimo įstaiga: CSTB – Centre Scientifique et Technique du Batiment
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): 2873 - IFSW Darmstadt

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):
Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1)

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
Pagrindinių medžiagų kategorijos	mūro
Darbo vietų bandymų sumažinimo koeficientas (β faktorius)	Žr. priedus C1
Atstumai iki krašto ir tarpai	Žr. priedus C2-C5
Charakteristinis atsparumas statinei ir kvazi-statinei apkrovai	Žr. priedus C2 - C6
Poslinkiai veikiant šlyties ir tempimo statinėms apkrovoms	Žr. priedus C6
Būdingasis plieno elementų atsparumas veikiant statinei apkrovai	Žr. priedus C6
Būdingasis atsparumas inkarams masyviose plytose veikiant seisminei apkrovai	Žr. priedus C7-C9
Poslinkiai veikiant šlyties ir tempimo seisinėms apkrovoms	Žr. priedus C9

Sauga kilus gaisrui (BWR 2)

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
Reakcija į ugnį	Inkaravimo vietos atitinka ... klasės reikalavimus A1
Atsparumas ugniai	Nenustatyta našumas

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):





A handwritten signature in blue ink, reading "Lars Taenzer".

Lars Taenzer

Padalinio vadovas

Inkarų padalinys

A handwritten signature in blue ink, reading "J. Gebhard".

Jürgen Gebhard

Kokybės vadovas

Inkarų padalinys

