

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0672-CPR-0012

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Užsigręžiantis inkaras HDA

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Produktas	Paskirtis
Metaliniai inkarai, skirti naudoti betone	Tvirtinimo prie statybinių konstrukcijų, jų sujungimo arba sutvirtinimo produktas

3. Gamintojas:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. ESPVT sistema (-os):

1 sistema

5. Europos vertinimo dokumentas:

EAD 330232-01-0601-v02

Europos techninis įvertinimas:

ETA-99/0009 (06.05.2025)

Techninio vertinimo įstaiga:

CSTB – Centre Scientifique et Technique du Batiment

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

0672 – MPA Stuttgart

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1)

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
Būdingasis atsparumas statinei ir kvazistatinei apkrovai, poslinkiams	Žr. priedus C1 - C9
Būdingojo atsparumo seisminiam poveikiui kategorija C1	Žr. priedus C10 - C12
Būdingojo atsparumo seisminiam poveikiui kategorija C2, poslinkiai	Žr. priedus C13 - C18
patvarumas	Žr. priedus B1

Sauga kilus gaisrui (BWR 2)

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
Reakcija į ugnį	Inkaravimo vietos atitinka ... klasės reikalavimus A1
Atsparumas ugniai	Žr. priedus C19 - C24

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):



Lars Taenzer

Padalinio vadovas

Inkarų padalinys



Jürgen Gebhard

Kokybės vadovas

Inkarų padalinys

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 2873-CPR-201-43

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Ankeruojami tvirtinimo elementai betone ciklinėms nuovargio apkrovoms HDA

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Produktas	Paskirtis
Metaliniai inkarai, skirti naudoti betone	Tvirtinimo prie statybinių konstrukcijų, jų sujungimo arba sutvirtinimo produktas

3. Gamintojas:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. ESPVT sistema (-os):

1 sistema

5. Europos vertinimo dokumentas:

EAD 330250-00-0601 (Edition 06/2021)

Europos techninis įvertinimas:

ETA-18/0974 (17.07.2025)

Techninio vertinimo įstaiga:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

2873 - IFSW Darmstadt

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1)**

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
Charakteristinis nuovargio atsparumas ciklinei tempimo apkrovai	Žr. priedus C3 & C6
Charakteristinis nuovargio atsparumas ciklinei šlyties apkrovai	Žr. priedus C4-C7
Charakteristinis nuovargio atsparumas kombinuotai ciklinei tempimo ir šlyties apkrovai	Žr. priedus C7
Apkrovos perdavimo koeficientas ciklinei tempimo ir šlyties apkrovai	Žr. priedus C3-C7
Charakteristinis atsparumas tempimo apkrovai (statinės ir kvazi-statinės apkrovos)	Žr. priedus B5, C1
Charakteristinis atsparumas šlyties apkrovai (statinės ir kvazi-statinės apkrovos)	Žr. priedus C2

Sauga kilus gaisrui (BWR 2)

Esminė ypatybė	Eksploatacinės savybės
Reakcija į ugnį	Inkaravimo vietos atitinka ... klasės reikalavimus A1

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):



Lars Taenzer

Padalinio vadovas

Inkarų padalinys

Jürgen Gebhard

Kokybės vadovas

Inkarų padalinys

